




## PRIMAFLEX UNI M2L

**S**peziell für Luftführung in Schienenfahrzeugen. Erfüllt verschiedene Brandnormen. Nicht brennbarer, sehr leichter Lufttransport-Schlauch Speziell hergestelltes Qualitätsprodukt aus hochwertigem Rohmaterial. Universell einsetzbar im Mitteltemperaturbereich für heiße und kalte Luft. Entwickelt zur Erfüllung von hohen Brandschutznormen und für den Einsatz in feuergefährdeten Bereichen.



# PRIMAFLEX UNI M2L

## EIGENSCHAFTEN

- zweilagig
- innen glatt
- gute Strömungscharakteristik
- schwer entflammbar
- sehr gut kältebeständig
- hochflexibel, auch bei Kälte
- sehr leicht
- abknicksicher
- kleine Biegeradien

## ANWENDUNGSBEISPIELE

Schwer entflammbare Schläuche, Schweißrauchabsaugung, F1-Zulassung, FAR-Zulassung, Fahrzeugbau, Schienen-, Führung von Heiß- und Kaltluft, Klima- und Lüftungstechnik, Schienenfahrzeugbau-Klimatechnik, Zugklimatisierung, DIN 45545-2, DIN 5510 BS, M1

Innen- durchmesser (mm)	Außen- durchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Überdruck (bar)	Unterdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Standardlänge (m)	Preis (€/m)	Artikel-Nr.
19	22	19	1,700	0,530	0,110	2,5		1061019
22	25	22	1,700	0,530	0,170	2,5		1061022
25	30	25	1,700	0,530	0,185	4		1061025
32	36	32	1,600	0,500	0,280	4		1061032
38	43	38	1,400	0,500	0,305	4		1061038
41	46	44	1,400	0,500	0,310	4		1061041
44	49	44	1,300	0,500	0,320	4		1061044
51	56	51	1,200	0,440	0,360	4		1061051
57	62	57	1,200	0,400	0,450	4		1061057
60	65	60	1,200	0,400	0,460	4		1061060
63	68	63	1,100	0,400	0,485	4		1061063
65	70	63	1,100	0,400	0,520	4		1061065
70	75	70	1,100	0,350	0,540	4		1061070
76	81	76	1,100	0,350	0,580	4		1061076
80	85	80	1,100	0,350	0,605	4		1061080
83	88	83	1,100	0,260	0,630	4		1061083
89	94	89	1,100	0,260	0,690	4		1061089
95	100	95	1,100	0,260	0,730	4		1061095
102	107	102	0,900	0,260	0,770	4		1061102
110	116	110	0,900	0,200	0,820	4		1061110
114	120	114	0,900	0,200	0,845	4		1061114
121	127	121	0,900	0,180	0,885	4		1061121
127	133	127	0,900	0,160	0,925	4		1061127
140	146	140	0,800	0,150	1,000	4		1061140
152	158	152	0,800	0,140	1,200	4		1061152
160	166	160	0,800	0,130	1,300	4		1061160
165	171	165	0,800	0,120	1,380	4		1061165
178	184	178	0,700	0,100	1,430	4		1061178
203	209	203	0,500	0,070	1,650	4		1061203
229	235	229	0,500	0,060	1,850	4		1061229
254	260	254	0,400	0,050	2,090	4		1061254
305	311	305	0,100	0,030	2,610	4		1061305

Zwischenabmessungen und weitere Längen auf Anfrage.  
Alle Werte sind ca. Angaben und wurden bei +20°C Umgebungstemperatur gemessen.

Technische Daten unter Vorbehalt.  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Preise zzgl. MwSt.

## ZUBEHÖR

